

Geit EVO 90 G2 LED



1/1

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply Tak
Źródło światła / Light source
CRI / Color rendering index
Mac / Power

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Geit EVO 90 G2 LED | 12W
On-Off | 2.2725
Switch | 2.2726
DALI | 2.2727
PhaseCut | 2.2728
WirelessCASAMBI | 2.2729

Geit EVO 90 G2 LED | 18W
On-Off | 2.2735
Switch | 2.2736
DALI | 2.2737
PhaseCut | 2.2738
WirelessCASAMBI | 2.2739



Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:
This product contains a light sources of energy efficiency class:




Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:
This product contains a light sources of energy efficiency class:



Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

biuro@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl

