








# Stik 25/35 NT

IP20       

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data: 230V 50/60Hz

zasilacz wbudowany / driver built-in

Stik 25 - PowerLED 2.2W

Stik 35 - LED CoB 5W

Dotyczy / Refer to:

Stik 25x1 NT: (180mm) 2.1262 / (320mm) 2.1263

Stik 25x2 NT: 2.1264

Stik 35x1 NT: (180mm) 2.1271 / (320mm) 2.1272


Stik 35x2 NT: 2.1273

UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.


NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

## WYMIARY MONTAŻOWE / MOUNTING DIMENSIONS


STIK 25X1 NT / STIK 25X1 WALL KN




STIK 25X2 NT / STIK 35X1 NT / STIK 35X2 NT




1




2




3





4



5



6



**LABRA**

LABRA Sp. z o.o.  
biuro@labra.pl / export@labra.pl  
+48 500 175 552 / www.labra.pl