

Tweet 50 mini.LED



Podstawowe dane techniczne /
basic technical data:

Zasilanie / power: 230V 50/60Hz
Transformator / transformer: w
komplecie / included

Typ źródła / source type: n x LED CoB

Moc / power: n x 8.5W

Głębokość montażowa / mounting depth:
75 [mm]

Otwór montażowy / mounting hole:
Tweet 50.1 A=87 [mm] B=84 [mm]
Tweet 50.2 A=158 [mm] B=84 [mm]

Dotyczy opraw / applies to frames:
On-off Switch DALI Phase Cut
4.1160 4.1408 4.1407
4.1161 4.1410 4.1409

UWAGA: Nie podłączaj oprawy oświetleniowej do
zasilacza LED przy włączonym
zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do
zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi
uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the
LED driver with the power on !!!Connecting the
lighting fitting to the LED driver with the power
switched on may damage the LED module and void
the warranty.

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO
MOUNTING HOLE SIZE

Min. głębokość montażowa
Min. mounting depth
H=75 [mm]

1

2

CONNECT

3

CONNECT

4

180°

5

6

