

Multiva EVO Trimless

Rama montażowa / Mounting frame



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
 Zasilacz / Power supply Nie
 Źródło światła / Light source
 CRI / Color rendering index
 Moc / Power

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Multiva EVO 60.1 LED Trimless
 Multiva EVO 60.2 LED Trimless
 Multiva EVO 80.1 LED Trimless
 Multiva EVO 80.2 LED Trimless
 Multiva EVO 115.1 LED Trimless
 Multiva EVO 115.2 LED Trimless

Trimless 60x1 - Korpus /Body 4.1849

A=98 [mm] B=100 [mm]

EVO Trimless 80x1 - Korpus/Body
 4.1859

A=119 [mm] B=121 [mm]

EVO Trimless 115x1 - Korpus/Body
 4.1805

A=152 [mm] B=154 [mm]

EVO Trimless 60x2 - Korpus/Body
 4.1853

A=98 [mm] B=186 [mm]

EVO Trimless 80x2 - Korpus/Body
 4.1863

A=119 [mm] B=228 [mm]

EVO Trimless 115x2 - Korpus/Body
 4.1813

A=152 [mm] B=294 [mm]

Głębokość mont./mounting depth: H=100

Multiva EVO 115x1 [1x25W]

EVO Trimless 115x1 - Korpus/Body
 4.1805


A=152 [mm] B=154 [mm]

Multiva EVO 115x2 [2x25W]



EVO Trimless 115x2 - Korpus/Body

4.1813


A=152 [mm] B=294 [mm]




1




2




3



4




5




UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.


6



7



8



LABRA

LABRA Sp. z o.o.

biuro@labra.pl / export@labra.pl

+48 500 175 552 / www.labra.pl