

# Neutra Midi System



## Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Tak
Źródło światła / Light source	LED CoB
CRI / Color rendering index	CR190
Moc / Power	12W

## Dotyczy opraw / Applies to frames:

Main profil | 1mb  
 1.0 Midi 12W | On-Off  
 1.0 Midi 12W | PhaseCut  
 1.0 Midi 12W | SwitchDALI  
 1.0 Midi 12W | Wireless CASAMBI

2.0 Midi 12W | On-Off  
 2.0 Midi 12W | PhaseCut  
 2.0 Midi 12W | SwitchDALI  
 2.0 Midi 12W | Wireless CASAMBI

UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power switched on!!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

**LABRA**

**LABRA Sp. z o.o.**

biuro@labra.pl / export@labra.pl  
 +48 500 175 552 / www.labra.pl

