

Tweet 50 Trimless mini.LED



1/1

Wkład / Inset

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Tok
Źródło światła / Light source	LED
CRI / Color rendering index	CR198
Moc / Power	8,5W

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Tweet 50.1 Trimless mini.LED | 1x 8,5W

On-Off | 4.1162

Switch | 4.1337

DALI | 4.1414

PhaseCut | 4.1413

Tweet 50.2 Trimless mini.LED | 2x 8,5W

On-Off | 4.1163

Switch | 4.1338

DALI | 4.1416

PhaseCut | 4.1415



Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:




Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:




Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional

Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional

Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl

+48 500 175 552 / www.labra.pl

