

DOTA NT SYSTEM



Podstawowe dane techniczne [Basic technical data]:

Zasilanie [Power Supply]: 230V 50/60Hz

Zasilacz wbudowany [built-in]

Dotyczy opraw [Applies to frames]:

Main Profil NT – 6.2346

Light Module X1 – 6.2349

Light Module X2 – 6.2350

Light Module X3 – 6.2351

Light Module X4 – 6.2352

Driver for Modules for X1/X2 – 6.2353, 6.2356, 6.2354










Driver for Modules for X3/X4 – 6.2355, 6.2356

UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!!
Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!!

Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH OPRAWY [mounting holes spacing]



LABRA

LABRA Sp. z o.o.
biuro@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl

