

Multisystem EVO G.2 48V – Profil WP



1/3

Track recessed

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:






Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply Tak
Źródło światła / Light source
CRI / Color rendering index
Moc / Power

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Multisystem EVO 48V Profile
48 Track WP 100cm | 7.2202EG
48 Track WP 200cm | 7.2203EG

Multisystem EVO 48V | Mechanical components
48V Corner Joint 90° Ceiling WP | 7.2484EG
48V Mech. Linear Joint (WP) | 7.2218EG
48V Mech. End Cap (no hole) (NT i WP) | 7.2214EG
48V Mech. End Cap (hole fit) (NT i WP) | 7.2213EG


Multisystem EVO 48V | Electrical components
48V Electr. End cap Connector | 7.2210EG
48V Electr. Linear Connector | 7.2211EG
48V Electr. Corner Connector 90° | 7.2212EG
48V Vertical Flexible Connector | 7.2249EG
48V Driver 75W On-Off | 9.2234EG
48V Driver 75W DALI | 9.2235EG
48V Driver 150W On-Off | 9.2236EG
48V Driver 150W DALI | 9.2237EG




Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA ! Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE ! Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.


LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl




6


Zalecanym jest, aby zasilacz umieścić w miejscu umożliwiającym łatwy do niego dostęp. Informacje o maksymalnej odległości zasilacza od ostatniej oprawy oraz typu użytego zasilacza, dostępne na zapytanie.
(It is highly recommended, that the power supply should be mounted in the place allowing easy access to it. Information about maximum distance between power supply and the last Luminaire and type of used power supply, on request.)



Przed zamontowaniem całego sufitu należy podłączyć zasilacz.
W zależności od rodzaju zasilania będą to dwa lub cztery przewody.
Before mounting the entire ceiling, connect the power supply.
Depending on the selected driver it will be two or four wires.




7




VS.1 - On-Off
(Użyć dwóch przewodów)
(Use two wires)

VS.2 - DALI
(Użyć czterech przewodów)
(Use four wires)




8/VS.1

PE L N




Podłączenie On-Off
Connection On-Off

Odłącz napięcie
Disconnect the voltage!




9/VS.1

Przewód +
Wire +Przewód -
Wire -


8/VS.2

D+ D- PE L N




Podłączenie DALI
Connection DALI

Odłącz napięcie
Disconnect the voltage!




9/VS.2

Przewód D+
Wire D+Przewód -
Wire -


Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional!
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional!
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę









UWAGA 1: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl






Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:


Light source (LED only) contained in the luminaire
replaceable only by a professional

Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie
powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only
by a professional

Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany
tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym
zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym
zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl

