

Hedion Pro 38 LED

Wkład / Inset



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
 Zasilacz / Power supply Tak
 Źródło światła / Light source
 CRI / Color rendering index
 Moc / Power

Dotyczy opraw / Applies to frames:










Hedion Pro 38 LED | On-Off
 Hedion Pro 38 LED | PhaseCut
 Hedion Pro 38 LED | DALI

*Głębokość montażowa z zasilaczem On-off
 [mounting depth with On-Off power supply]: h=130 [mm]
 Głębokość montażowa z zasilaczem DALI
 [mounting depth with DALI power supply]: h=180[mm]

Brak możliwości przełożenia zasilacza
 Phasecut przez otwór montażowy
 (The Phasecut power supply can not be
 inserted through the mounting hole)

UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza
 LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy
 oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi
 uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver
 with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the
 LED driver with the power switched on may damage the
 LED module and void the warranty.



LABRA

LABRA Sp. z o.o.

biuro@labra.pl / export@labra.pl
 +48 500 175 552 / www.labra.pl