

Hedion Pro 16 LED

Pierścień montażowy / Mounting ring



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Nie
Źródło światła / Light source	-
CRI / Color rendering index	-
Moc / Power	-

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Hedion Pro 16 LED | On-Off
Hedion Pro 16 LED | PhaseCut
Hedion Pro 16 LED | DALI

Głębokość montażowa [mounting depth]: h=95 [mm]










*Brak możliwości przełożenia zasilacza:

On-Off, DALI, PhaseCUT przez otwór montażowy

(The power supply: On-Off, DALI, PhaseCUT
can not be inserted through the mounting hole)

UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.



LABRA

LABRA Sp. z o.o.

biuro@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl