

## — Karta Produktu

- Aktualizacja 05.01.2023
- Firma LABRA Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do zmiany wykonania, materiałów i charakterystyki produktu bez wcześniejszej informacji. Technika oświetleniowa zmienia się bardzo szybko.
- Zdjęcia ukazują przykładowy wygląd produktu, wygląd produktu może się różnić w zależności od koloru, modelu, wybranej optyki itp. Wszystkie dane mają charakter informacyjny.

### Dane Techniczne

- Zasilanie **230V 50/60 Hz**
- Zasilacz **Wbudowany**
- Żywotność źródła **50.000h L90**
- Gwarancja **5 lat**

## PROXA



Źródło światła (tylko LED) wymienne przez profesjonalistę. Osprzęt sterujący wymienny przez profesjonalistę.

Model	On—Off	Switch Dim	DALI2	PhaseCut	Czarny	Biały	Mixed	CR198 2700K	CR198 3000K	CR198 4000K	Spot 13°	Medium 32°	Wide 48°	Spot 18°	Medium 35°	Wide 55°
					.02	.03	.99	.927	.930	.940	.S	.M	.W	.S	.M	.W
<b>Proxa NT</b>																
1	QR111	1x 0-50W G53 QR-LP 111	3.0414													
2	edge.LED	1x 15W 1200lm	3.0820	3.1541	3.1540	3.1539										
<b>Proxa Move NT</b>																
1	H145 QR111	1x 0-50W G53 QR-LP 111	3.0373													
2	H230 QR111	1x 0-50W G53 QR-LP 111	3.0374													
3	H330 QR111	1x 0-50W G53 QR-LP 111	3.0556													
4	H145 edge.LED	1x 8W 510lm	3.0729	3.2802	3.1662	3.1661										
5	H230 edge.LED	1x 8W 510lm	3.0730	3.2803	3.1664	3.1663										
6	H330 edge.LED	1x 8W 510lm	3.0731	3.2804	3.1666	3.1665										
<b>Proxa ZW</b>																
1	QR111	1x 0-50W G53 QR-LP 111	5.0415													
2	edge.LED	1x 15W 1200lm	5.0821	5.1544	5.1543	5.1542										
<b>Proxa Move ZW</b>																
1	H145 QR111	1x 0-50W G53 QR-LP 111	5.0846													
2	H230 QR111	1x 0-50W G53 QR-LP 111	5.0847													
3	H330 QR111	1x 0-50W G53 QR-LP 111	5.0848													
4	H145 edge.LED	1x 8W 510lm	5.0732	5.2805	5.1668	5.1667										
5	H230 edge.LED	1x 8W 510lm	5.0733	5.2806	5.1670	5.1669										
6	H330 edge.LED	1x 8W 510lm	5.0734	5.2807	5.1672	5.1671										

