

Dota Linear WP

Rama montażowa / Mounting frame

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Nie
Źródło światła / Light source	-/-
CRI / Color rendering index	-/-
Moc / Power	-/-

Dotyczy opraw / Applies to frames:


Dota Linear WP 900
42047

Dota Linear WP 1200
42048

Dota Linear WP 1620
42049






1



2


Dostosowane do montażu w płycie karton-gips
Adapted for installation in plasterboard




Wymiary wycięcia / Cut-out dimensions

Wersja / Version	X [mm]	Y [mm]
Dota Linear WP 900	911	63
Dota Linear WP 1200	1211	63
Dota Linear WP 1620	1631	63



3a




3c




3b




4




5




6




7



8



9



UWAGA 1: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on!!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl

