

Shift WP Trimless

Rama montażowa / Mounting frame

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:



Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Nie
Źródło światła / Light source	-/-
CRI / Color rendering index	-/-
Moc / Power	-/-

Dotyczy opraw / Applies to frames:

SHIFT 1.3 WP Trimless - Rama montażowa | 4.13.34

SHIFT 1.4 WP Trimless - Rama montażowa | 4.2.67

SHIFT 12.1 WP Trimless - Rama montażowa | 4.2.188










Głębokość montażowa / Mounting depth

Shift 1.3 WP Trimless	H=110
Shift 1.4 WP Trimless	H=125
Shift 12.1 WP Trimless	H=80

Wymiary wycięcia / Cut-out dimensions

Wersja / Version	X [mm]	Y [mm]
Shift 1.3 WP Trimless	85	38
Shift 1.4 WP Trimless	123	39
Shift 12.1 WP Trimless	297	42



UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.
biuro@labra.pl / export@labra.pl
-48 500 175 552 / www.labra.pl

