

Dota Linear WP

Rama montażowa / Mounting frame

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:


| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Zasilanie / Feed | AC 230V 50/60Hz |
| Zasilacz / Power supply | Nie |
| Źródło światła / Light source | -/- |
| CRI / Color rendering index | -/- |
| Moc / Power | -/- |

Dotyczy opraw / Applies to frames:


Dota Linear WP 900
42047

Dota Linear WP 1200
42048


Dota Linear WP 1620
42049



1



2




Wymiary wycięcia / Cut-out dimensions


| Wersja / Version | X [mm] | Y [mm] |
|---------------------|--------|--------|
| Dota Linear WP 900 | 911 | 63 |
| Dota Linear WP 1200 | 1211 | 63 |
| Dota Linear WP 1620 | 1631 | 63 |

Głębokość montażowa
Mounting depth
H= 93


3a




3c




3b




4




5




6




7



8



9



UWAGA 1: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.
biuro@labra.pl / export@labra.pl
-48 500 175 552 / www.labra.pl

