

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Tok
Źródło światła / Light source	-/-
CRI / Color rendering index	-/-
Mac / Power	-/-

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Microsystem 48V Main Profiles  
Track NT 100cm (surface) | 7.2900  
Track NT 200cm (surface) | 7.2901

Microsystem 48V | mechanical components  
mechanical | Angle Joint 90° Horizontal NT | 7.2912  
mechanical | Angle Joint 90° Vertical NT | 7.2913  
mechanical | End Cap NT | 7.2911

Microsystem 48V | electrical components  
electrical | End Feed NT | 7.2906  
electrical | Linear Joint NT/WP | 7.2908  
electrical | Angle Joint 90° Horizontal NT/WP | 7.2909  
electrical | Angle Joint 90° Vertical NT/WP | 7.2910  
electrical | Angle Joint Flexible NT/WP | 7.1895  
48V Driver 75W NT/WP | 9.1877  
48V Driver 150W NT/WP | 9.1878



1

Przykładowy zestaw systemu  
Sample system set

2

Przed zamontowaniem całego sufitu należy podłączyć zasilacz.  
W zależności od rodzaju zasilania będą dwa lub cztery przewody.  
Before mounting the entire ceiling, connect the power supply.  
Depending on the selected driver it will be two or four wires.

3

Zalecany jest, aby zasilacz umieścić w miejscu umożliwiającym łatwy do niego dostęp. Informacje o maksymalnej odległości zasilacza od ostatniej oprawy oraz typu użytego zasilacza, dostępne na zapytanie.  
(It is highly recommended, that the power supply should be mounted in the place allowing easy access to it. Information about maximum distance between power supply and the last Luminaire and type of used power supply, on request.)

Odcłącz napięcie!  
Disconnect the voltage!

4

Do wyznaczenia osi użyj np. Sznurka traserskiego  
To determine the axis use e.g. chalk line

5

6

7

8

Łącznik kątowy  
Angle connector

9a

9b

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional  
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional  
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę


**UWAGA 1 :** Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

**NOTE 1 :** Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.








LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl  
+48 500 175 552 / www.labra.pl



2022-01-17



Każdy kolejny profil montujemy tak jak w etapach 5/6/7  
Each subsequent profile is assembled as in stages 5/6/7



Demontaż modułu  
Dismantling the module



Pociągnięcie za oprawę może spowodować uszkodzenie modułu.  
Pulling on the luminaire may damage the module.

