

Opta Grid ZW



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
 Zasilacz / Power supply Tok
 Źródło światła / Light source LED
 CRI / Color rendering index CR193
 Moc / Power 19W / 26W / 34W

Dotyczy opraw / Applies to frames:

OPTA Grid X4 ZW 19W
 On-Off | 5.3356
 DALI | 5.3356
 Switch | 5.3357

OPTA Grid X6 ZW 26W
 On-Off | 5.3358

OPTA Grid X8 ZW 34W
 On-Off | 5.3359
 DALI | 5.3360
 Switch | 5.3361

1

2

Rozstaw otworów / Spacing hole		
Wersja / Version	A [mm]	B [mm]
Opta Grid X4 ZW	400	60
Opta Grid X6 ZW	640	140
Opta Grid X8 ZW	880	220

3

4a

4b

5

Odłącz napięcie!
Disconnect the voltage!

6a

6b

6c

6d

6e

7

8a

8b

9

Włącz
Turn On



Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:
 This product contains a light sources of energy efficiency class:

D

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional

Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

A

Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional

Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę

UWAGA ! Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE ! Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.
 biuro@labrapl / export@labrapl
 -48 500 175 552 / www.labrapl

