





Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Tok
Źródło światła / Light source	-/-
CRI / Color rendering index	-/-
Moc / Power	-/-

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Main Profile | 62922
Removable End Cap | 62923
End Cap | 62925
Corner Joint (L) 90 Ceiling | 62928
Corner Joint (R) 90 Ceiling | 62929
Corner Joint 90 Wall-Ceiling | 62931
T-Module (L)-(R) | 62935
T-Module (S)-(R) | 62936
T-Module (L)-(S) | 62937
X-Module | 62939
End Feed | 62941
Central Feed | 62942
















Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę


UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.






Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA 1: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on!!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl



Powtarzamy kolejne etapy 12 i 13, w zależności od ilości posiadanych modułów.
Repeat steps 12 and 13, depending on the number of modules you have.

Zalecana ilość otworów pod śruby mocujące:

Approximate amount of fastening screws:


L - 1000 [4*]

L - 1001-1500 [6*]

L - 1501-1800 [8*]

X - Rozstaw otworów [300 - 500mm]

X - holes spacing [300 - 500mm]





Profil główny
Main profile

Sugerowane miejsca otworów

pod śruby mocujące

Approximate spacing of fastening screws





Łącznik L • Profil główny
L connector • Main profile

Sugerowane miejsca otworów

pod śruby mocujące

Approximate spacing of fastening screws





Łącznik L (Sufitu/Ściana) • Profil główny
L connector (Ceiling/Wall) • Main profile

Sugerowane miejsca otworów

pod śruby mocujące

Approximate spacing of fastening screws





Łącznik T • Profil główny
T connector • Main profile

Sugerowane miejsca otworów

pod śruby mocujące

Approximate spacing of fastening screws



Łącznik X • Profil główny
X connector • Main profile

