



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed: AC 230V 50/60Hz
 Zasilacz / Power supply: Tok
 Źródło światła / Light source: LED
 CRI / Color rendering index: CR199
 Moc / Power: 5W / 12W

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Auro Base 60x1 NT | 1x5W
 On-Off | 3.0554
 Auro Base 60x2 NT | 2x5W
 On-Off | 3.0555
 Auro Base 90x1 NT | 1x12W
 On-Off | 3.0548
 Switch | 3.1419
 DALI | 3.1417
 PhaseCut | | 3.1418
 Auro Base 90x2 NT | 2x12W
 On-Off | 3.0549
 Switch | 3.1983
 DALI | 3.1420
 PhaseCut | | 3.1421




Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:
 This product contains a light sources of energy efficiency class:




Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:
 This product contains a light sources of energy efficiency class:



Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
 Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
 Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

biuro@labra.pl / export@labra.pl
 -48 500 175 552 / www.labra.pl

