



Haloo HO ZW

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply Tak
Źródło światła / Light source
CRI / Color rendering index
Moc / Power

Dotyczy opraw / Applies to frames:

HALOO HQ Up/Down 4.8 ZW 39W	HALOO HQ Down 4.8 ZW 14W	HALOO HQ Panel 4.8 ZW
On-Off 5.3694	On-Off 5.3702	5.3710
DALI 5.3695	DALI 5.3703	HALOO HQ Panel 4.16 ZW
HALOO HQ Up/Down 4.16 ZW 75W	HALOO HQ Down 4.16 ZW 27W	5.3711
On-Off 5.3696	On-Off 5.3704	HALOO HQ Panel 8.8 ZW
DALI 5.3697	DALI 5.3705	5.3712
HALOO HQ Up/Down 8.8 ZW 52W	HALOO HQ Down 8.8 ZW 27W	HALOO HQ Panel 8.16 ZW
On-Off 5.3698	On-Off 5.3706	5.3713
DALI 5.3699	DALI 5.3707	
HALOO HQ Up/Down 8.16 ZW 100W	HALOO HQ Down 8.16 ZW 52W	
On-Off 5.3700	On-Off 5.3708	
DALI 5.3701	DALI 5.3709	



Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire
replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie
powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

Control gear contained in the luminaire replaceable only
by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany
tylko przez wykwalifikowaną osobę

UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym
zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym
zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl

